

PVI00582DE\_V01

## Verschliessautomat

### Vollautomatischer Verschliessautomat mit Sackspreizer und Sauglanze

- Integration in bestehende Produktionslinien
- Bedienersteuerung zur Vorgabe der Prozessparameter
- Eine oder mehrere Schweissnähte, Ausführung mit Trennnaht
- Geeignet zum Schweißen von Polyethylen, Alu-Verbundfolien, Papier-Verbund, Polyamid und Polypropylen Säcken.
- Kopfraumabsaugung mit und ohne N<sub>2</sub>-Rückbegasung
- Optionen Beutel-Hochzieh-Funktion
- Nicht-Ex und Ex-Ausführung nach ATEX



Ausgangsstellung



1. Spreizen des Innensackes

Spreizfinger und Sauglanze sind in den Innensack eingefahren.

Der Schweissrahmen fährt nach unten, dichtet den Sack ab (ohne zu schweißen), die Kopfraumluft wird abgesogen.



2. Kopfraumabsaugung



3. Schweißen des Innensackes

Spreizfinger und Sauglanze sind angehoben, der Schweissvorgang startet.

Der Sack ist verschlossen, der Schweissrahmen fährt in seine Grundposition zurück.



4. Schweissvorgang beendet

